

FICHA TÉCNICA

Produto : Cimento Queimado

Descrição : Revestimento decorativo a base de dispersão acrílica , pigmentos isentos de metais e cargas minerais .

Indicação : Indicado para aplicação em superfícies de alvenaria em áreas internas e externas

Características Técnicas:

- Cor Concreto
- Resina Acrílica
- Teor de Solidos 68%
- Secagem Toque 2 horas , entre demãos 8hs , final 72hs
- Solvente Água
- Peso específico 1,65 g/cm³
- PH 8,72
- Acabamento rustico

Preparo da superfície :

- Repintura Remover previamente com lixa sujeiras, gorduras , partes soltas e pós . Lavar com agua sanitária áreas com fungos e algas.
- Paredes novas : Aguardar cura de 28 dias para aplicação em reboco
- Aplicar o selador acrílico REVPROL e aguardar o mínimo de 06hs , superfícies desagregadas aplicar o fundo preparador de parede REVPROL

Diluição : pronto para uso

Aplicação : Espátula de aço ou silicone

Número de demãos : 01 a 03

Rendimento : 7m² a 10m² por galão de 4,5kg

Embalagem: Galão de 4,5kg

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.