

FICHA TÉCNICA

PRODUTO : Delicatto

Textura de grãos finos a base de emulsão acrílica estirenada e cargas minerais com granulometria diversas que proporcionam resistência a abrasão , resistência a tração aderência e estanqueidade , indicada para área interna

1) Características Técnicas :

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada
Teor de sólidos	78%
Viscosidade a 25 C°	125 Krebs +- 2
Secagem : umidade rel.ar 80%	Toque : 06 horas / cura total do filme 14 dias
Solvente	água
Peso específico	1,787 g/cm3
PH	8,90
Concentração de VOC	48gr/litro
Acabamento	delicado

2) Propriedades

Ótima aderência

Resistente a micro fissuras

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Impermeabilidade

Grande resistência a intempéries

3)Substratos : Emboço (traço externo 1:6 cimento agregado) cimento , amianto , superfícies de concreto

4)Aplicação: A superfície deverá estar seca , livre de sujeiras e partículas soltas . Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento . Estende-se o revestimento sobre a superfície com auxilio de desempenadeira de aço , retira-se o excesso até obter uma camada uniforme . Passar sobre a superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final .

5) Diluição : Pronto para o uso , caso necessário diluir com no máximo 1% de agua limpa

6)Número de demãos : de 01 a 02 demãos

7) Rendimentos : 7,8 m2 por embalagem de 25kg .

9) Embalagens : Barricas com 25kg

10) Recomendações : aplicar massa niveladora

Produto em conformidade com a ABNT 11.702

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.