









FICHA TÉCNICA

PRODUTO: IMPERIAL EXTERNO

Revestimento acrílico texturado, classificado como textura de grãos finos. Desenvolvido para ser utilizado sobre os mais diversos substratos, sendo, portanto, um revestimento versátil, de rápida aplicação, acabamento uniforme com baixo custo final.

1) Características técnicas:

Cor - Branco ou conforme catálogo

Resina - Acrílica
Teor de sólidos - 69%

Viscosidade - 128 krebs +- 2 Secagem - Toque 1 hora

- Cura total 72 horas

Solvente - água

Peso específico - 1,618 g/cm3

PH -8,9

Concentração de VOC 48gr/litro

2) Aplicação:

A superfície deverá estar seca, livre de sujeiras e partículas soltas.

Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento.

Aguardar o mínimo de 6 horas ou máximo de 15 dias.

Após aplicação do selador aplicar a textura sobre a superfície com auxílio de desempenadeira de aço, retira-se o excesso até obter uma camada uniforme. Passar sobre superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final.

3) Ferramenta: Rolo de espuma alveolar para textura média/alta

4) Diluição: até 800ml litro de água limpa para cada 25kg

Demãos: 01

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

	5)	Secagem: 12hs ao toque, 72 final, 14 dias para atingir a resistência total
	6)	Rendimento:
		De 12,5m2 a 14,5 me por embalagem de 25kg
	7)	Embalagem:
		Barrica com 25Kg
		Atende os requisitos técnicos da ABNT NBR 11.702 iten 4.6.1 E ABNT NBR 17.134
Le	mbrar	mos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem

ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.