

FICHA TÉCNICA

PRODUTO : LAMATÃ

Textura de grãos médios , indicados para aplicação em áreas externas e internas ,com grande resistência ao intemperismo e abrasão. .

1) Características Técnicas

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada
Teor de sólidos	81%
Viscosidade a 25 C	130 Krebs +- 2
Secagem: Umidade real ar 80% Toque : 4 horas / cura total 14 dias	
Solvente	Água
Peso específico	1,98 g/c3
PH	8,30

2) Propriedades

Ótima aderência

Alta espessura

Lavável

Impermeável

Grande resistência a intempéries

Baixo VOC

3) Substratos: Emboço (traço externo 1:6 cimento agregado) cimento, amianto, superfícies de concreto.

4) Aplicação : A superfície deverá estar seca, livre de sujeiras e partículas soltas. Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de selador Acrílico na cor do revestimento.

Estende-se o revestimento sobre a superfície com auxílio de desempenadeira de aço,

retira - se o excesso até obter uma camada uniforme. Passar sobre a superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final.

Diluição : pronto para uso , se necessário adicionar no máximo 1,5% de agua limpa

Numero de demãos : 01 demão

5) Rendimentos : Oscila em função da irregularidade e porosidade as superfície aplicada:

O produto rende de 9,0m² a 9,7m² acabado .

6) Embalagens: Barricas com 30Kg

Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11.702 – 4.6.2