

# FICHA TÉCNICA

**PRODUTO** : Látex Acrílico Fosco Standard

**DESCRIÇÃO** : Tinta com acabamento fosco com alto poder de cobertura indicado para aplicação interna e externa

## **Características Técnicas :**

Cor ..... Branco ou conforme especificação do cliente

Resina ..... Acrílica

Teor de sólidos/peso..... 47,9% - 49,7 %

Densidade ..... 1,30 – 1,34 g/cm<sup>3</sup>

PH ..... 8,45- 10,9

Solvente ..... Agua

## **Preparo da Superfície :**

Superfícies novas – aguardar cura de 28 dias do reboco, lixar e remover as partículas soltas, aplicar selador acrílico, se necessário aplicar massa acrílica.

Repintura: Remover previamente a sujeira, lavar com sabão neutro áreas com gordura , lavar com cloro áreas com mofo ou fungos . Em superfícies desagregadas aplicar fundo preparador de parede.

## **Aplicação :**

Rolo de lã ou trincha

## **Diluição :**

1 º demão com 35% de agua limpa e as demãos com 20%

**Numero de demãos** : de 02 a 03

**Rendimento** : 92m<sup>2</sup> acabado por lata de 18 litros

## **Embalagens :**

Lata de 18 litros

**Produto em conformidade com as normas ABNT NBR 11.702- 4.5.2 e ABNT NBR 15.079**

