Revprol®
Tintas e Revestimentos Acrílicos

# FICHA TÉCNICA

**Produto:** Primer

**Descrição:** Selador acrílico branco ou pigmentado desenvolvido com aditivos especiais para proporcionar total aderência e uniformizar absorção, resultando num menor consumo dos materiais de acabamento.

**Indicação:** Indicado para aplicação em superfícies de reboco, concreto ou bloco de cimento

## Características Técnicas:

- Cor ..... Branco ou conforme especificação do cliente
- Resina ..... Acrilica
- Teor de Solidos ..... 58%
- Viscosidade ..... 84 krebs +- 2
- Secagem ..... Toque 1 hora; Demão subsequente 8 horas
- Solvente ..... Água
- Peso específico ..... 1,361 g/cm3
- PH ..... 8,12
- Acabamento ..... Liso
- Concentração de VOC 50gr/litro

## Preparo da superfície:

- Repintura ..... Remover previamente com lixa sujeiras, gorduras, partes soltas e pós. Lavar com água sanitária áreas com fungos e algas.
- Paredes novas: Aguardar cura de 28 dias para aplicação em reboco
-

## Aplicação:

- Rolo de lã alta ou trincha

**Número de demãos:** 01 ou quantas necessarias para completa cobertura da superficie.

**Rendimentos:** Oscila em função da irregularidade e porosidade da superfície aplicada:em média a 75m2 por demão. Embalagem de 25kg.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**Embalagem:**
Barrica ou balde de 25kg (equivalente a 18 litros)

Produto em conformidade com a ABNT NBR 11.702 - 4.1.2.5

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.