

# FICHA TÉCNICA

**Produto** : Primer

**Descrição** : Selador acrílico branco ou pigmentado desenvolvido com aditivos especiais para proporcionar total aderência e uniformizar absorção , resultando num menor consumo dos materiais de acabamento .

**Indicação** : Indicado para aplicação em superfícies de reboco , concreto ou bloco de cimento

## Características Técnicas:

- Cor ..... Branco ou conforme especificação do cliente
- Resina ..... Acrilica
- Teor de Solidos ..... 58%
- Viscosidade ..... 84 krebs +- 2
- Secagem ..... Toque 1 hora ; Demão subsequente 8 horas
- Solvente ..... Agua
- Peso especifico ..... 1,361 g/cm<sup>3</sup>
- PH ..... 8,12
- Acabamento ..... Liso
- Concentração de VOC 50gr/litro

## Preparo da superfície :

- Repintura ..... Remover previamente com lixa sujeiras, gorduras , partes soltas e pós . Lavar com agua sanitária áreas com fungos e algas.
- Paredes novas : Aguardar cura de 28 dias para aplicação em reboco

## Aplicação :

- Rolo de lã alta ou trincha

**Numero de demãos** : 01

## Consumo:

- Massa Grossa ..... 0,400Kg / M<sup>2</sup>
- Massa Fina ..... 0,350Kg / M<sup>2</sup>

## Embalagem:

Barrica ou balde de 25kg ( equivalente a 18 litros )

Produto em conformidade com a ABNT NBR 11.702 -4.1.2.5