

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: SELADOR ELASTOMÉRICO

Selador branco ou pigmentado com propriedade elastomérica, desenvolvido com finalidade de selar e uniformizar a absorção de superfícies acompanhando dilatação de até 0,3mm para retração de superfície de alvenaria em geral. Aglutina partículas soltas na superfície criando uma melhor ancoragem para o acabamento final.

1. Características técnicas:

Cor	- Branco ou conforme especificações do cliente
Resina	- Acrílica/Elastomérica
Teor de sólidos	- 58%
Viscosidade	- 84krebs +- 2
Secagem	- Toque 1 hora; final 8hs
Solvente	- água
Peso específico	- 1,11 g/cm ³
PH	- 8,12
Acabamento	- Liso
Concentração de VOC	100 gr/litro

2. Aplicação:

Repintura: Remover previamente com lixa sujeiras, gorduras, partes soltas. Lavar com água sanitária áreas com fungos e algas.

Paredes novas: Aguardar cura de 28 dias para aplicação em reboco.

3. Ferramenta: Rolo de lã ou trincha

4. Diluição: até 2% de água limpa

5. Demãos: 01 a 02

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

6. Secagem: Toque 1 hora; 6hs entre demãos, 12hs final

7. Rendimento: 70m² por demão

8. Embalagem:

18 litros

Atendeos requisitos técnicos da ABNT NBR 11.702 item 4.1.2.8 .

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.