Revprol
Tintas e Revestimentos Acrílicos

FICHA TÉCNICA

PRODUTO : Tinta Acrílica Fosca para Gesso e Drywall

DESCRIÇÃO : Tinta com acabamento fosco com alto poder de cobertura. Indicado para aplicação em áreas internas sobre gesso ou alvenaria . Possui dupla função , selar e dar acabamento

Características Técnicas :

Cor.....Branco ou conforme especificação do cliente

Resina.....Acrílica

Teor de sólidos/peso.....47,9% - 49,7 %

Densidade ..... 1,30 – 1,34 g/cm3

PH 8,45- 10,9

Solvente ..... Agua

Teor de VOC.....85gr/litro

Preparo da Superfície :

Gesso ou drywall : lixar previamente a superfície , retirar partículas soltas e se necessário calafetar com massa corrida.

Reboco novo ou concreto : Aguardar cura de 28 dias , lixar e remover partículas soltas e se necessário calafetar com massa acrílica.

Re pintura : Remover previamente a sujeira , lavar com sabão neutro áreas com gordura , lavar com agua sanitária áreas mofadas , aplicar fundo preparador em superfícies desagregadas.

Aplicação :

Rolo de lã ou trincha

Diluição :

1 º demão com 20% de agua limpa e as demãos com 15%

Numero de demãos : de 02 a 03

Rendimento : 90m2 acabado por lata de 18 litros

Embalagens :

Lata de 18 litros

Produto em conformidade com as normas ABNT NBR 11.702- 4 5.13 e ABNT NBR15.079