

FICHA TÉCNICA

PRODUTO : Tinta Acrílica Fosca para Gesso e Drywall

DESCRIÇÃO : Tinta com acabamento fosco com alto poder de cobertura. Indicado para aplicação em áreas internas sobre gesso ou alvenaria . Possui dupla função , selar e dar acabamento

Características Técnicas :

Cor.....Branco ou conforme especificação do cliente

Resina.....Acrílica

Teor de sólidos/peso..... 47,9% - 49,7 %

Densidade 1,30 – 1,34 g/cm³

PH 8,45- 10,9

Solvente Água

Teor de VOC..... 85gr/litro

Preparo da Superfície :

Superfícies novas – aguardar cura de 28 dias do reboco, lixar e remover as partículas soltas, aplicar selador acrílico, se necessário aplicar massa acrílica.

Repintura: Remover previamente a sujeira, lavar com sabão neutro áreas com gordura, lavar com cloro áreas com mofo ou fungos . Em superfícies desagregadas aplicar fundo preparador de parede.

Aplicação :

Rolo de lã ou trincha

Diluição :

1 º demão com 20% de água limpa e as demãos com 15%

Numero de demãos : de 02 a 03

Rendimento : 90m² acabado por lata de 18 litros

Embalagens :

Lata de 18 litros

Produto em conformidade com as normas ABNT NBR 11.702- 4 5.1 e ABNT NBR15.079