

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: IMPERIAL INTERNO

Revestimento acrílico texturado, classificado como textura de grãos finos. Desenvolvido para ser utilizado sobre os mais diversos substratos, sendo, portanto, um revestimento versátil, de rápida aplicação, acabamento uniforme com baixo custo final. Indicado para **áreas internas**, para aplicação em áreas externas, indicamos a aplicação de 02 demãos de tinta emborrachada premium Revprol sobre a textura.

1) Características técnicas:

Cor	- Branco ou conforme catálogo
Resina	- Acrílica
Teor de sólidos	- 69%
Viscosidade	- 128 krebs +- 2
Secagem	- Toque 12 hora - Cura total 14 dias
Solvente	- água
Peso específico	- 1,618 g/cm ³
PH	- 8,9
Concentração de VOC	48gr/litro

2) Aplicação:

A superfície deverá estarseca, livre de sujeiras e partículas soltas.

Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico.

Aguardar o mínimo de 6 horas ou máximo de 15dias.

Após aplicação do selador aplicar a textura sobre a superfície com rolo de textura média/alta. Homogeneizar bem o produto antes da aplicação.

3) Ferramenta: Rolo de espuma alveolar para textura média/alta

4) Diluição: até 3% de água limpa para cada 25kg

5) Demãos: 01

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

6) Secagem: 12hs aotoque, 72 final, 14 dias para atingir a resistência total

7) Rendimento:

De 12,5m² a 14,0m² por embalagem de 25kg

8) Embalagem:

Barrica com 25Kg

Atende os requisitos técnicos da ABNT NBR 11.702.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.