

## FICHA TÉCNICA

**PRODUTO** : Látex Acrílico Fosco Standard

**DESCRIÇÃO** : Tinta com acabamento fosco com alto poder de cobertura indicado para aplicação interna e externa

### Características Técnicas :

Cor..... Branco ou conforme especificação do cliente

Resina ..... Acrílica

Teor de sólidos/peso .....47,9% - 49,7 %

Densidade ..... 1,30 – 1,34 g/cm<sup>3</sup>

PH ..... 8,45- 10,9

Solvente.....Água

### Preparo da Superfície :

Superfícies novas – aguardar cura de 28 dias do reboco, lixar e remover as partículas soltas, aplicar selador acrílico, se necessário aplicar massa acrílica.

Repintura: Remover previamente a sujeira, lavar com sabão neutro áreas com gordura, lavar com cloro áreas com mofo ou fungos . Em superfícies desagregadas aplicar fundo preparador de parede.

### Aplicação :

Rolo de lã ou trincha

### Diluição :

1º demão com 35% de água limpa e as demãos com 20%

**Numero de demãos** : de 02 a 03

**Rendimento** : 92m<sup>2</sup> acabado por lata de 18 litros

### Embalagens :

Lata de 18 litros

**Produto em conformidade com as normas ABNT NBR 11.702- 4.5.2 e ABNT NBR 15.079**

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.