

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: Massa Corrida Interior

DESCRIÇÃO: Massa de acabamento com ótimo poder de enchimento, indicada para nivelar e corrigir imperfeições das superfícies internas. Ótimo rendimento e lixamento. Proporcionando um acabamento uniforme e liso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Cor	Branco
Resina	Acrílica
Teor de sólidos	72,5 %
Densidade	1,62 – 1,70 g/cm ³
PH	8,1 – 9,0 g/cm ³
Acabamento.....	Liso
Teor de VOC	43gr/litro

Preparo da superfície:

Aguardar cura de 28 dias do reboco, lixar e remover partículas soltas, aplicar selador acrílico Revprol branco.

Aplicação:

Desempenadeira de aço ou espátula

Diluição:

Pronta para Uso

Demãos:

De 01 a 03

Rendimento:

Sobre superfície selada de 40 m² a 50 m² / barrica de 25kg por demão

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Embalagens:

Barricas com 25kg

Produto em conformidade com a ABNT NBR 11.702 tipo 4.7.2

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.