

## FICHA TÉCNICA

**PRODUTO :** Messina IN

Textura de grãos finos indicada para área interna. Possui ótimo nivelamento e acabamento.

### Características Técnicas :

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada
Teor de sólidos	78%
Viscosidade a 25 C°	125 Krebs +- 2
Secagem : umidade rel.ar 80%	Toque : 06 horas / cura total do filme 14 dias
Solvente	água
Peso específico	1,787 g/cm3
PH	8,90
Concentração de VOC	48gr/litro
Acabamento	Riscado circular

**Aplicação:** A superfície deverá estar seca , livre de sujeiras e partículas soltas . Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento . Estende-se o revestimento sobre a superfície com auxilio de desempenadeira de aço , retira-se o excesso até obter uma camada uniforme . Passar sobre a superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final .

**Diluição :** Pronto para o uso , caso necessário diluir com no máximo 1% de agua limpa

**Número de demões :** 01

**Rendimentos :** Oscila em função da irregularidade e porosidade da superfície aplicada : em media 7,8 m2 por embalagem de 25kg .

**Embalagens :** Barricas com 25kg

**Produto em conformidade com a ABNT 11.702**

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.