

FICHA TÉCNICA

Produto: Primer Resinado

Descrição: Selador acrílico ultra com aderência , branco ou pigmentado desenvolvido com aditivos especiais para proporcionar total aderência e uniformizar absorção , resultando num menor consumo dos materiais de acabamento.

Indicação: Indicado para aplicação em superfícies de reboco , concreto ou bloco de cimento

Características Técnicas:

- Cor Branco ou conforme especificação do cliente
- Resina Acrílica
- Teor de Solidos 58%
- Viscosidade 84 krebs +- 2
- Secagem Toque 1 hora ; Demão subseqüente 8 horas
- Solvente Água
- Peso específico 1,361 g/cm³
- PH 8,12
- Acabamento Liso
- Concentração de VOC 50gr/litro

Preparo da superfície :

- Repintura Remover previamente com lixa sujeiras, gorduras , partes soltas e pós . Lavar com agua sanitária áreas com fungos e algas. Áreas desagregadas aplicar Fundo Preparador de Parede Revprol
- Paredes novas : Aguardar cura de 28 dias para aplicação em reboco

Aplicação :

- Rolo de lã alta ou trincha

Numero de demãos : 01

Consumo:

- Massa Grossa 0,400Kg / M²
- Massa Fina 0,350Kg / M²

Embalagem:

Barrica ou balde de 25kg (equivalente a 18 litros)

Produto em conformidade com a ABNT NBR 11.702 -4.1.2.5

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.