Revprol®
Tintas e Revestimentos Acrílicos

FICHA TÉCNICA

Produto: Primer

Descrição: Selador acrílico branco ou pigmentado desenvolvido com aditivos especiais para proporcionar total aderência e uniformizar absorção, resultando num menor consumo dos materiais de acabamento.

Indicação: Indicado para aplicação em superfícies de reboco, concreto ou bloco de cimento

Características Técnicas:

- Cor .....Branco ou conforme especificação do cliente
- Resina .....Acrilica
- Teor de Solidos..... 58%
- Viscosidade ..... 84 krebs +- 2
- Secagem ..... Toque 1 hora; Demão subsequente 8 horas
- Solvente.....Água
- Peso específico 1,361 g/cm3
- PH 8,12
- Acabamento.....Liso
- Concentração de VOC 50gr/litro

Preparo da superfície:

- Repintura.....Remover previamente com lixa sujeiras, gorduras, partes soltas e pós. Lavar com água sanitária áreas com fungos e algas.
- Paredes novas: Aguardar cura de 28 dias para aplicação em reboco
-

Aplicação:

- Rolo de lã alta ou trincha

Número de demãos: 01

Consumo:

- Massa Grossa..... 0,400Kg / M2
- Massa Fina ..... 0,350Kg / M2

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Embalagem:
Barrica ou balde de 25kg (equivalente a 18 litros)

Produto em conformidade com a ABNT NBR 11.702 -4.1.2.5

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.