

FICHA TÉCNICA

Produto : Resina Acrílica Multi Uso

Descrição : Produto incolor de acabamento brilhante que proporciona proteção , durabilidade e hidro repelência

Indicação : Indicado para aplicação em concretos aparente , telhas , tijolos , pedras naturais e superfícies de fibrocimento

Características Técnicas:

- Cor Incolor
- Resina Acrílica
- Teor de Solidos 18-28%
- Secagem Toque 1 hora ; entre demãos 8hs , final 72hs
- Solvente Água
- Peso específico 1,04 g/cm3
- PH 8,9
- Acabamento brilhante
- Concentração de VOC 16-29 gr/litro

Preparo da superfície :

- Repintura Remover previamente com lixa sujeiras, gorduras , partes soltas e pós . Lavar com agua sanitária áreas com fungos e algas.
- Paredes novas : Aguardar cura de 28 dias para aplicação em reboco

Diluição : 20% de agua limpa

Aplicação :Rolo de lã alta ou trincha

Numero de demãos : 02 a 03 demãos

Rendimento : até 45m2 / demão / galão 3,6L

Embalagem: Galão 3,6L

Produto em conformidade com a ABNT NBR 11.702 tipo 4.8.3

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.