

## FICHA TÉCNICA

### PRODUTO: REVCOR

Revestimento acrílico texturado , classificado como textura de grãos finos que necessita de acabamento . Indicado para área interna , para aplicação em área externa indicamos a aplicação do gel envelhecedor sobre o produto.

#### 1) Características técnicas:

Cor	- Conforme especificação
Resina	- Acrílica
Teor de sólidos	- 69%
Viscosidade	- 128 krebs +- 2
Secagem	- Toque 1 hora - cura total 72 horas
Solvente	- água
Peso específico	- 1,618 g/cm3
PH	- 8,9
Concentração de VOC	48gr/litro

#### 2) Aplicação

Aplicar o selador acrílico Revprol aguardar mínimo de 06 horas . Apos a cura do selador aplicar a textura Revcor com desempenadeira de aço lisa e espátula em movimentos circulares . Aguardar 24 horas e aplicar o gel envelhecedor Revprol sobre a textura

Ferramenta : desempenadeira de aço lisa

Diluição : pronto para uso

Demãos : 01

**Secagem** : 12hs ao toque , 72 final , 14 dias para atingir a resistência total

#### 3) Rendimento :

De 12,5m2 a 14,5 me por embalagem de 25kg

#### 4) Embalagem:

Barrica com 25Kg

**Validade :** 12 meses

**Atende os requisitos técnicos da ABNT NBR 11.702**

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.