

FICHA TÉCNICA

PRODUTO : REVGRAFF IN

Textura de grãos grossos a base de emulsão acrílica com acabamento riscado .
Indicado para aplicação em áreas internas

1) Características Técnicas :

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada
Teor de sólidos	78%
Viscosidade a 25 C°	125 Krebs +- 2
Secagem : umidade rel.ar 80% Toque : 06 horas / cura total do filme 14 dias	
Solvente	água
Peso específico	1,787 g/cm3
PH	8,90
Acabamento	Riscado
Concentração de VOC	48gr/litro

2) Aplicação: A superfície deverá estar seca , livre de sujeiras e partículas soltas . Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento . Estende-se o revestimento sobre a superfície com auxilio de desempenadeira de aço , retira-se o excesso até obter uma camada uniforme . Passar sobre a superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final .

3) Diluição : Pronto para o uso , caso necessário diluir com no máximo 1% de agua limpa
4) Demãos :01

Secagem :

6hs ao toque , 72hs final . Resistencia total 14 dias

5) Rendimentos : Oscila em função da irregularidade e porosidade da superfície aplicada : em media 7,00m2 por embalagem de 25kg.

6) Embalagens : Barricas com 25kg

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Produto em conformidade com a ABNT 11.702

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.