

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: REVNYL

Descrição : Micro revestimento a base de resina acrílica , agregados minerais e pigmentos

Características Técnicas

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica
Teor de sólidos	72%
Viscosidade a 25°C:	130 krebs+-2
Secagem: umidade rel. do ar 80%	Toque: 3 horas Demão subsequente:6 horas Cura total: 164 horas
Solvente	Água
Peso específico	1,666g/cm3
PH	7,8
Acabamento	Texturado aveludado

Propriedades

Grande poder de aderência

Excelente cobertura e dureza superficial.

Resistente ao mofo, bactérias e outros micro-organismos.

Fácil aplicação.

Preparo de Superfície:

Repintura:

Remover previamente com lixa, sujeiras, gorduras, parte soltas e pós provenientes de pinturas antigas. Em superfícies desagregadas aplicar o fundo preparador de parede Revprol

Paredes novas:

Lixar para remoção da areia solta na superfície.

Indicação:

Demãos necessárias – duas demãos em condições normais.

1^a demão: com rolo de lã.

2^a demão com rolo de espuma para textura

Diluição para a 1^a demão:20% em água sobre o peso da tinta.

para a 2^a demão 5% em água sobre o peso da tinta.

Consumo : 500gr/M2

Embalagens : Barrica de 25kg

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.