

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: Revtrav EX

Revestimento acrílico texturado , classificado como textura de grãos finos .Desenvolvido para ser utilizado sobre os mais diversos substratos, sendo portanto um revestimento versátil , de rápida aplicação, acabamento uniforme com baixo custo final. Indicado para aplicação em áreas internas e externas

1) Características técnicas:

Cor	- Branco ou conforme catálogo
Resina	- Acrílica
Teor de sólidos	- 69%
Viscosidade	- 128 krebs +- 2
Secagem	- Toque 1 hora - cura total 72 horas
Solvente	- água
Peso específico	- 1,618 g/cm3
PH	- 8,9
Concentração de VOC	48gr/litro

2) Aplicação

Ferramenta :Rolo de Textura Alta , Desempenadeira de aço , compressor e caneca para projetar textura

Diluição : até 200ml litro de água limpa para cada 25kg

Demãos : 01 a 02

Secagem : 12hs ao toque , 72 final , 14 dias para atingir a resistência total

3) Rendimento :

De 9 m2 a 12M2 por embalagem de 25kg

4) Embalagem:

Barrica com 25Kg

Validade : 12 meses

Atende os requisitos técnicos da ABNT NBR 11.702 item 4.6.1

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.