Revprol®
Tintas e Revestimentos Acrílicos

FICHA TÉCNICA

Produto: Selador para Gesso

Descrição: Selador acrílico com função de travar a calcinação , criando ancoragem ao acabamento, evitando o amarelamento da superfície . Proporciona um maior rendimento ao acabamento.

Indicação : Indicado para aplicação em superfícies de gesso , drywall e superfícies calcinadas . Podendo ser aplicado sobre alvenaria

Características Técnicas:

- Cor ..... Branco
- Resina ..... Acrilica de nano partículas
- Teor de Solidos 58%
- Viscosidade ..... 84 krebs +- 2
- Secagem ..... Toque 1 hora ; Demão subseqüente 8 horas
- Solvente ..... Agua
- Peso especifico 1,361 g/cm3
- PH 8,12
- Acabamento ..... Liso
- Concentração de VOC 50gr/litro

Preparo da superfície :

Remover previamente com lixa sujeiras, gorduras , partes soltas e pós . Lavar com agua sanitária áreas com fungos e algas.

Aplicação :

Rolo de lã alta ou trincha

Numero de demãos : 01 a 02

Rendimento :

150 m2 por demão por lata de 18 litros

Embalagem: Lata com 18 litros

Produto em conformidade com a ABNT NBR 11.702 item 4.1.2.5

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.