

FICHA TÉCNICA

Produto: Selador

Descrição: Selador acrílico branco ou pigmentado desenvolvido com aditivos especiais para proporcionar total aderência e uniformizar absorção , resultando num menor consumo dos materiais de acabamento .

Indicação : Indicado para aplicação em superfícies de alvenaria , concreto ou bloco de cimento

Características Técnicas:

- Cor Branco ou conforme especificação do cliente
- Resina Acrílica
- Teor de Solidos 58%
- Viscosidade 84 krebs +- 2
- Secagem Toque 1 hora ; Demão subseqüente 8 horas
- Solvente Água
- Peso específico 1,361 g/cm³
- PH 8,12
- Acabamento Liso
- Concentração de VOC 50gr/litro

Preparo da superfície :

- Repintura Remover previamente com lixa sujeiras, gorduras , partes soltas e pós . Lavar com água sanitária áreas com fungos e algas.
- Paredes novas : Aguardar cura de 28 dias para aplicação em reboco

Aplicação :

- Rolo de lã alta ou trincha

Número de demãos : 01 a 02

Rendimento :

70 a 85 m² por demão

Embalagem:

Barrica ou balde de 18 litros (equivalente a 25kg)

Produto em conformidade com a ABNT NBR 11.702 item 4.1.2.5

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.