

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: Vedatrinca

Descrição : Massa niveladora elastomérica, com alto poder de aderência e capacidade de dissimular fissuras. Aceita lixa e repintura, corrige e veda microfissuras, fissuras e trincas de até 5 mm. Indispensável a aplicação do Fundo preparador de parede REVPROL antes do uso.

1) Características técnicas:

Cor	- Branca ou na cor desejada
Resina	- Acrílica / Elastomérica
Sólidos /Massa	85-87%
Sólidos por volume	80-82%
Peso específico	- 1,30a 1,60 g/cm ³
PH	- 9-11
Concentração de VOC	47gr/litro
Viscosidade a 25 C°	135 Krebs +- 2

2) Aplicação

Ferramenta : Espátula de aço / chave V

Diluição: Pronto para Uso

Demãos : 01 a 03 até preencher a trinca

Secagem : 06 horas ao toque / 24hs entre demãos / 72hs final / 14 dias
resistência total

Uso: Interior / Exterior

Rendimento : 25 a 35 metros lineares de trinca por galão de 4,9kg

3) Embalagem: Galão de 4,9kg / Baldes de 25kg

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.